LCX 27C / 37C / 112C
Combiné GPS - Sondeur

	Ecran	Rés. Ecran	Dimensions Ext
27C	7'' VGA TFT SolarMax™	480 X 640	24 x 17 x 9 cm
37C	8,4'' SVGA TFT SolarMax™	600 X 800	27 x 20 x 9 cm
112C	10,4''S VGA TFT SolarMax™	600 X 800	31 x 23 x 9 cm

Alimentation de 10 à 17 V DC

Livré avec antenne GPS extérieure LGC 3000
Sonde tableau arrière 50/200Khz
Capteur vitesse
Sondeur 1000Watts RMS
Deux ports NMEA 183
Réseau NMEA 2000
Affichages données moteurs : Suzuki, Evinrude, Yamaha.
Volvo Penta
Gestion de la consommation.
Afficheur Radar.

- Haute résolution en couleur de 640Hx480V à 600H x 800V pixels selon modèle pour une qualité d'image exceptionnelle et vision en plein soleil.
- Palette programmable de couleur pour adapter l'affichage à séparer les poissons et les structures importantes près du fond et au fond et aide à indiquer les changements de fermeté du fond.
- Indicateur sélectif "on/off" d'identification des poissons.
- Touche de menu offrant sélections aisées des caractéristiques à l'écran.
- Enregistrement possible de la vitesse, de la température de surface et de la distance
- Zoom d'écran divisé avec portées de zoom multiples, repérages de fond automatique et affichage instantané mis à jour lors des changements de portée.
- Entièrement scellé et étanche.
- Comprend une sonde de type Skimmer® à 50kHz/200kHz unique qui offre une performance supérieure en identifiant plus efficacement une zone sous-marine plus large. Fonctionne aux vitesses du bateau allant jusqu'à 35 nds et fonds jusqu'à 915m.
- Lectures digitales continuelle du fond et la profondeur de l'eau.
- Systèmes d'alarmes multiples incluant profondeur, tableau et alarmes de poissons.
- Vaste mémoire sauvegardant jusqu'à 2000 points de position: 1000 repères de balisage et 1000 marqueurs d'événement. Sauvegarde 100 pistes de traceur avec 10,000 points par pistes.
- 63 icônes graphiques différents pour marquer les points d'intérêts particuliers.
- Sauvegarde 100 parcours avec 100 repères de balisage pour chaque.
- Affichage instantané de portées de zoom (0.05-4000 Nq) avec touches de zoom aisées.
- Compatible avec les cartes marines Navionics® pour améliorer le niveau de détails sur l'eau.

Ref NS LCX-27C : 440/062
LCX-37C : 440/068
LCX-112C : 440/074

www.nautisport.pf