

GlobalMap® 5300C i GPS

Ecran 5" VGA Solar Max™ (480V X 480H)
Dimensions externes : 18 x 14 x 9 cm

Alimentation de 10 à 17 V DC

Livré avec antenne GPS interne

Deux ports NMEA 183

Réseau NMEA 2000

Affichages données moteurs : Suzuki, Evinrude, Yamaha.
Volvo Penta

Gestion de la consommation.

Afficheur Radar.



- Affichage Solar Max™ de 256 couleurs TFT pour une image claire et lisible en plein soleil.
- Résolution de 480V X 480H.
- Vaste mémoire sauvegardant jusqu'à
 - 2000 points de position
 - 1000 repères de balisage
 - 1000 marqueurs d'événement.
 - Sauvegarde 100 pistes de traceur avec 10,000 points par piste.
- 42 icônes graphiques différents pour marquer les points d'intérêts particuliers.
- Sauvegarde 100 parcours avec 100 repères de balisage pour chaque.
- Affichage instantané de portées de zoom (0.05-4000 Nq) avec touches de zoom aisées.
- Accepte les cartes marines Navionics® pour montré les Courants et marées, les points d'intérêts et guide de navigation.
- Antenne GPS interne à 12 canaux WAAS
- Capable d'afficher les lectures radar en branchant un radar sur le port d'expansions ethernet.

Ref NS GlobalMap 5300C i GPS: 440/102